

TTT SPRAY HOSE 5 LAYERS

สายพ่นยา 5 ชั้น

T-SP Types



0°C ถึง 60°C

วัสดุหลัก :

PVC

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ตัวยุทโธลีสเตอร์กัก (2 ชั้น)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ง่ายต่อการจัดการเพราะยืดหยุ่นและเบา สายยาง 5 ชั้นการเสริมใยถ้ายพิเศษ สามารถรับแรงดันระเบิดได้ 250 บาร์

ลักษณะพิเศษ

ความยืดหยุ่น	ดี
งานแรงดัน	ดีมาก
ทนแรงดันสูง	ดีมาก
ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท	ดีมาก

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)
T-SP-08-20	5/16	8.5x15	0-60	250	3.6	20
T-SP-08-50	5/16	8.5x15	0-60	250	7.5	50
T-SP-08-100	5/16	8.5x15	0-60	250	15.0	100