

TTT POLYURETHANE COIL TUBE

ชุดสายลมสปริงพร้อมหัวสวมเร็ว

PUC Types



-20°C ถึง 80°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

Polyurethane (PU)

วัสดุหัวสวมเร็ว :

เหล็กชุบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สายชนิดโพลียูรีเทน หรือสายลมพียู ยืดหยุ่นสูง สำหรับใช้ต่อกับระบบลมในเครื่องจักร
ทนน้ำมันได้ดี ยืดหดได้ ประหยัดพื้นที่ มาพร้อมกับข้อต่อสวมไว้ง่ายต่อการใช้งาน

ลักษณะพิเศษ

งานแรงดัน	ดี
น้ำมัน	ดีมาก
ความร้อน	ปานกลาง
น้ำ ความชื้น	พอใช้
ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท	ดีมาก

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	สี	O.D. x I.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)
PUC8-6	ส้ม	8x5	0 ~ 8	30	0.58	6
PUC8-9		8x5	0 ~ 8	30	0.74	9
PUC8-12		8x5	0 ~ 8	30	0.87	12
PUC8-15		8x5	0 ~ 8	30	0.97	15
PUC8-20		8x5	0 ~ 8	30	1.167	20