SUPERPAINT-E

สายลมสำหรับพ่นสีกันไฟฟ้าสถิต

SPE Types

วัสดุหลัก :
เททราฟลูออโรเรซิน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :
Polyester thread

RoHS2

-20°C ถึง 60°C

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผิวภายในผลิตจากเตตราฟลูออไรด์ ฟลูออรีนเรซิน (ETFE ฉบับปรับปรุง) และผิวภายนอกเคลือบด้วยโพลียูริเทนเรซิน การกราวด์สายต่อกราวด์จะกระจายไฟฟ้าสถิต ช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดจากการคายประจุ และเสริมความปลอดภัย เหมาะสำหรับการใช้งานในสายการผลิตสีพ่นยานยนต์และการลำเลียงสารละลาย

ลักษณะพิเศษ

	ใช้งานได้ดี	สามารถใช้งานได้
งานแรงดัน	•	
ทนความเย็น	•	
ป้องกันไฟฟ้าสถิต	•	
มีกลิ่นน้อย	•	

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
SPE-6	1/4	6.5x9.5	0 ~ 7	64	5.5	100	45	แบบพันรอบแกน	สีธรรมชาติ โปร่งใส มีแถบสีเหลือง
SPE-8	3/8	8.9x12.1	0 ~ 7	52	7.0	100	60		

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
122 ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-729-5334-6 โทรสาร 02-729-5339
Toyox Trading Thailand
TOYOX TRADING THAILAND
HOSE CENTER